



ADAPTEURS >>> «SUPER SWIVEL»

- Joint tournant permanent • Joints vitons et autres disponibles • Pression d'opération de 3000 PSI / 5000 PSI
- Certains diamètres disponibles sur demande • Joint d'étanchéité et de retenue remplaçables (kit)

Joint de 3000 PSI

SSMJFP-xx Mâle JIC X Femelle NPT	SSMJMP-xx Mâle JIC X Mâle NPT	SSMJFJ-xx Mâle JIC X Femelle JIC	SSMPFP-xx Mâle NPT X Femelle NPT
SSFPFP-xx Femelle NPT X Femelle NPT	SSMFSMFS-xx Mâle ORFS X Mâle ORFS	SSMFSFFS-xx Mâle ORFS X Femelle ORFS	SSMOMJ-xx Mâle ORB x Mâle NPT
9SSMOMJ-xx Mâle JIC X Mâle "O" ring coude 90°	9SSMJMJ-xx Mâle JIC X Mâle JIC coude 90°	9SSMPMJ-xx Mâle JIC X Mâle NPT coude 90°	9SSFPMJ-xx Mâle JIC X Femelle NPT coude 90°
9SSMJFP-xx Femelle NPT fixe X Mâle JIC coude 90°	9SSMPFP-xx Femelle NPT tournant X Mâle NPT coude 90°	9SSFPFP-xx Femelle NPT tournant X Femelle NPT coude 90°	9SSM0FP-xx Femelle NPT tournant X Mâle "O" ring coude 90°

Joint de 5000 PSI

SSHMPFP-xx Mâle NPT X Femelle NPT	SSHFPFP-xx Femelle NPT X Femelle NPT	SSHMJFJ-xx Mâle JIC X Femelle JIC	SSHMFSMFS-xx Mâle ORFS X Mâle ORFS
9SSHMPFP-xx Mâle NPT X Femelle NPT coude 90°	9SSHFPFP-xx Femelle NPT X Femelle NPT coude 90°	xx = Diamètre	
		Joints de 10 000 PSI aussi disponible	