



ACCESSOIRES HYDRAULIQUES

FILTREURS «SPIN-ON»

Têtes pivotantes



Ligne de retour ou de succion

No. de pièce	Entrée/ Sortie	Pression maximum (lbs/po2)	Débit maximum (gpm)	Orifice pour jauge
SAF-07-25-0	3/4" NPTF	250	25	NON
SAF-07-25-1	3/4" NPTF	250	25	1/8" NPTF
SAF-10-25-0	1" NPTF	250	34	NON
SAF-10-25-1	1" NPTF	250	34	1/8" NPTF
SSF-120-25-0	1 1/4" NPTF	200	70	NON
SSF-120-25-1	-20 ORB	200	70	1/8" NPTF

Vanne à poignée (GATE VALVE)



Valve à poignée basse pression pour eau, air, huile ou gaz. Corps en laiton et poignée en acier. Filet femelle NPT.

No. de pièce	Diamètre
GV-06	3/8"
GV-08	1/2"
GV-12	3/4"
GV-16	1"
GV-20	1 1/4"
GV-24	1 1/2"
GV-32	2"
GV-40	2 1/2"

FILTREURS «SPIN-ON»

Cartouches



No. de pièce	BT839-10	BT839	BT287-10	BT287	BT389-10	BT389
Hauteur	5" 13/32	5" 13/32	7"	7"	10" 25/32	10" 25/32
Diamètre extérieur	3" 11/16	3" 11/16	5" 1/16	5" 1/16	5" 1/16	5" 1/16
Filetage interne	1"-12	1"-12	1 1/2"-16	1 1/2"-16	1 1/2"-16	1 1/2"-16
Filtration nominale	10 Microns	25 Microns	10 Microns	25 Microns	10 Microns	25 Microns
Pression maximum (lbs/ po2)	250	250	200	200	200	200

CRÉPINE À SUCCION («SUCTION STRAINER»)



No. de pièce	Galonnage	Port
TFS-070-0-P	8	3/4 NPT
TFS-100-0-P	10	1 NPT
TFS-120-0-P	20	1 1/4 NPT
TFS-150-0-P	30	1 1/2 NPT
TFS-1540-0-P	50	1 1/2 NPT