



ADAPTEURS >>> VALVE DE DRAIN

ADAPTEURS

No. de pièce & mesures

Description



No. de pièce	Mâle NPT
135	1/8
145	1/4
270	3/8
108	1/2

Siège Extérieur




No. de pièce	Mâle NPT
130	1/8
140	1/4
230	3/8

Siège Intérieur




No. de pièce	Mâle NPT
WH705	1/8

Bouchon ventilé



No. de pièce	Mâle NPT	Diamètre du boyau
1422	3/8	3/8
1423	3/8	5/8
1433	3/8	3/4
1451	1/2	3/4

Robinet Mâle NPT



No. de pièce	Mâle NPT
6891	1/8
6892	1/4
6893	3/8

Bouchon de drain



No. de pièce	Mâle NPT
6719	1/4
6729	3/8

Drain SAE 45°




ADAPTEURS >>> VALVE DE DRAIN

ADAPTEURS

No. de pièce & mesures

Description




No. de pièce	Diamètre de tube
A6769	1/4
A6779	3/8

Drain à compression




No. de pièce	Femelle NPT	Mâle NPT
6824	1/8	1/8
6829	1/4	1/4

Drain Femelle NPT X Mâle NPT




No. de pièce	Femelle NPT
6804	1/8
6809	1/4

Drain Femelle NPT




No. de pièce	Femelle NPT	Tige
6749	1/4	1.37
6709	3/8	1.37

Valve à cloison 3 voies



No. de pièce	Femelle NPT	Tige
6747	1/4	1.37
6707	3/8	1.37

Valve à cloison 4 voies



No. de pièce	Diamètre de tube
A6763	3/16
A6765	1/4
A6775	3/8

Drain à compression



ADAPTEURS >>> VALVE DE DRAIN

ADAPTEURS


No. de pièce & mesures

Description




No. de pièce	Mâle NPT
6810	1/8
6815	1/4

Drain Mâle NPT



No. de pièce	Mâle NPT	Femelle NPT
6820	1/8	1/8
6825	1/4	1/4

Drain Mâle NPT X Femelle NPT



No. de pièce	Femelle NPT
6800	1/8
6805	1/4


Drain Femelle NPT

BRASS - VALVE DE DRAIN ET RACCORD FREIN À L'AIR POUR TUBE DE NYLON



No. de pièce	Diamètre de tube
6715	1/4

Drain SAE 45°



No. de pièce	Mâle NPT	Femelle NPT
320	1/8	1/4
6703	1/4	5/16
330	1/4	3/8

Drain SAE 45° coude







No. de pièce	Mâle NPT	Longueur
1421-7	1/4	7"
1421-24	1/4	24"
1421-60	1/4	60"

Valve de Drain



ADAPTEURS >>> VALVE DE DRAIN

VALVE DE DRAIN ET RACCORD FREIN À L'AIR POUR TUBE DE NYLON




	No. de pièce & mesures			Description
	No. de pièce	Mâle NPT	Femelle NPT	
	W20332	1/4	1/4	Valve "Shut off" Mâle NPT X Femelle NPT
	6788	1/4		Siège Extérieur
	7506 7504 7502	3/8 3/8 1/2	Diamètre du boyau 3/8 5/8 5/8	Valve de camion
	7509 7508	3/8 1/2	Femelle NPT 3/8 1/2	Valve de camion

ADAPTEURS





ACCESSOIRES HYDRAULIQUES


VANNE A BOISSEAU ("BALL VALVE")

Haute pression		Haute pression - 3 voies			
 <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 5000 PSI • Acier carbone • Plein galonnage «full flow» • Aussi disponible en acier inoxydable, filet ORB. 		 <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 5 000 psi • Acier carbone • Plein galonnage «full flow» • Disponible en acier inox 		 <ul style="list-style-type: none"> • Laiton «Brass» • Bille en acier inox 	
No. de pièce	Diamètre NPT	No. de pièce	Diamètre NPT	No. de pièce	Diamètre NPT
BVS-04	1/4"	BVS3-04	1/4"	BV-04	1/4"
BVS-06	3/8"	BVS3-06	3/8"	BV-06	3/8"
BVS-08	1/2"	BVS3-08	1/2"	BV-08	1/2"
BVS-12	3/4"	BVS3-12	3/4"	BV-12	3/4"
BVS-16	1"	BVS3-16	1"	BV-16	1"
BVS-20	1 1/4"	BVS3-20	1 1/4"	BV-20	1 1/4"
BVS-24	1 1/2"	-	-	BV-24	1 1/2"
BVS-32	2"	-	-	BV-32	2"



VANNE A CLOISON («CHECK VALVE»)

Ouverture 5 PSI		Ouverture 65 PSI	
 <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 5000 PSI • Acier carbone • Aussi disponible en filet ORB 		 <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 5000 PSI • Acier carbone • Aussi disponible en filet ORB 	
No. de pièce	Diamètre NPT	No. de pièce	Diamètre NPT
CV07-04	1/4"	CV65-04	1/4"
CV07-06	3/8"	CV65-06	3/8"
CV07-08	1/2"	CV65-08	1/2"
CV07-12	3/4"	CV65-12	3/4"
CV07-16	1"	CV65-16	1"
CV07-20	1 1/4"	CV65-20	1 1/4"


BOUCHON ÉPURATEUR («BREATHER»)

 <ul style="list-style-type: none"> • Polymère noir • Température : -22°F à 240°F (-30°C à 115°C) • 1/4, 3/8 ou 3/4 NPT • 10 ou 40 microns 		
No. de pièce	Diamètre	Filter
SES-3-10-S80	Panier	10 microns
SES-3-40-PB	Screw-in	40 microns
SES-3-40-S80	Panier	40 microns
SES-5-40-N12	3/4 NPT	40 microns
SES-5-40-N16	1" NPT	40 microns
SES-6-40-N04	1/4" NPT	40 microns
SES-6-40-N06	3/8" NPT	40 microns
SES-8-40-5-N12	3/4" NPT	40 m pressurisé

CONTROLE DE FLOTS

Valve à aiguille («needle valve»)		Valve régulatrice («flow control»)	
 <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 10000 PSI Acier carbone • Flot libre ("free flow") 		 <ul style="list-style-type: none"> • Jusqu'à 5000 PSI - Acier carbone • Contrôle de débit de précision complètement fermé dans une direction du débit et aucune restriction dans l'autre. 	
No. de pièce	Diamètre NPT	No. de pièce	Diamètre NPT
TMN-250S	1/4"	TMF-250S	1/4"
TMN-375S	3/8"	TMF-375S	3/8"
TMN-500S	1/2"	TMF-500S	1/2"
TMN-750S	3/4"	TMF-750S	3/4"
TMN-1000S	1"	TMF-1000S	1"

INDICATEUR DE NIVEAU

 <ul style="list-style-type: none"> • Acier plaqué chromé ou polyamid • Température maximum de 212°F (100°C) • Espace 5" centre à centre (7") • Thermomètre optionnel 	
No. de pièce	Description
SNA-076-BST-10	3" niveau & temp.
SNA-127-BST-12	5" niveau & temp.
SNA-254-BST-12	10" niveau & temp.
SLW-06	Indicateur niveau 3/8 NPT
SLW-08	Indicateur niveau 1/2 NPT
SLW-12	Indicateur niveau 3/4 NPT
SLW-16	Indicateur niveau 1 NPT