



BOYAUX INDUSTRIELS À AIR / EAU

MP IMPORT

Boyaux économiques import tout usage pour l'air et l'eau, -40°F à 190°F (-40°C à 88°C),
Commande en reel seulement.



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| MP-04 | 1/4 " | 0,53 | 250 | 500' |
| MP-05 | 5/16 " | 0,59 | 250 | 500' |
| MP-06 | 3/8 " | 0,70 | 250 | 500' |
| MP-08 | 1/2 " | 0,83 | 250 | 500' |
| MP-10 | 5/8 " | 0,98 | 250 | 500' |
| MP-12 | 3/4 " | 1,14 | 250 | 500' |
| MP-16 | 1 " | 1,44 | 200 | 450' |
| MP-20 | 1 1/4 " | 1,73 | 200 | 400' |
| MP-24 | 1 1/2 " | 1,98 | 200 | 300' |
| MP-32 | 2 " | 2,50 | 200 | 200' |

FRONTIER

Boyaux Contitech tout usage pour l'air et l'eau en usine, sur chantier ou en agriculture, -40°F à 190°F (-40°C à 88°C). Tube en caoutchouc synthétique EPDM. Renforcement 2 brins textile. Couvert en caoutchouc EPDM synthétique rouge. Résistance minimale à l'huile.



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| FRON250-04 | 1/4 " | 0,53 | 250 | 500' |
| FRON250-05 | 5/16 " | 0,59 | 250 | 500' |
| FRON250-06 | 3/8 " | 0,70 | 250 | 500' |
| FRON250-08 | 1/2 " | 0,83 | 250 | 500' |
| FRON250-10 | 5/8 " | 0,98 | 250 | 500' |
| FRON250-12 | 3/4 " | 1,14 | 250 | 500' |
| FRON250-16 | 1 " | 1,44 | 200 | 450' |
| FRON200-20 | 1 1/4 " | 1,73 | 200 | 400' |
| FRON200-24 | 1 1/2 " | 1,98 | 200 | 300' |
| FRON200-32 | 2 " | 2,50 | 200 | 200' |

ORTAC

Boyaux contitech tout usage pour l'air et l'eau, en usine au garage ou sur le chantier. Couvert résistant à l'huile, -20 °F à 190°F (-29°C à 88°C), tube en caoutchouc synthétique nitrile, renforcement 2 brins textile, couvert en caoutchouc synthétique rouge, disponible en 300 PSI sur demande



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| ORTAC250-06 | 3/8 " | 0,69 | 250 | 500' |
| ORTAC250-08 | 1/2 " | 0,84 | 250 | 500' |
| ORTAC250-12 | 3/4 " | 1,14 | 250 | 500' |
| ORTAC250-16 | 1 " | 1,47 | 250 | 500' |
| ORTAC250-20 | 1 1/4 " | 1,77 | 250 | 500' |
| ORTAC250-24 | 1 1/2 " | 2,08 | 250 | 500' |
| ORTAC250-32 | 2 " | 2,50 | 250 | 500' |



BOYAUX INDUSTRIELS - TOUT USAGE

PUSH-ON

Boyau de style "push-on" pour service avec raccords sans collet, push-on sur application industrielle, -40°F à 212°F (-40°C à 100°C), tube en caoutchouc synthétique chemivic, renforcement spirale textile aramide, couvert en caoutchouc noir chemivic, disponible en bleu.



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| GRIP250-04 | 1/4 " | 0,50 | 250 | 500' |
| GRIP250-05 | 5/16 " | 0,60 | 250 | 500' |
| GRIP250-06 | 3/8 " | 0,62 | 250 | 500' |
| GRIP250-08 | 1/2 " | 0,75 | 250 | 500' |
| GRIP250-10 | 5/8 " | 0,92 | 250 | 500' |
| GRIP250-12 | 3/4 " | 1,03 | 250 | 500' |
| GRIP300-04B | 1/4 " | 0,50 | 350 | 500' |
| GRIP300-06B | 3/8 " | 0,65 | 350 | 500' |
| GRIP300-08B | 1/2 " | 0,75 | 350 | 500' |

PUSH-ON - Couvert coton

Boyau de style "push-on" pour service avec raccords sans collet, push on sur applications industrielles, -40°F à 212°F (-40°C à 100°C) tube en caoutchouc synthétique chemivic, renforcement un brin textile, couvert en coton fibre noir résistant à l'huile.



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| GRIP250TC-04 | 1/4 " | 0,50 | 300 | 500' |
| GRIP250TC-06 | 3/8 " | 0,62 | 300 | 500' |
| GRIP250TC-08 | 1/2 " | 0,75 | 300 | 500' |
| GRIP250TC-10 | 5/8 " | 0,92 | 300 | 500' |
| GRIP250TC-12 | 3/4 " | 1,03 | 300 | 500' |

BOYAUX À AIR - CHANTIER

PROSPECTOR AIR

Boyaux pour usage sévère pour l'air sur chantier mines et usines, -40°F à 220 °F (-40°C à 104°C), tube en caoutchouc synthétique EPDM noir, renforcement un brin textile synthétique et couvert en caoutchouc synthétique EPDM jaune.



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| PRO300J-08 | 1/2 " | 0,89 | 300 | 50' |
| PRO300J-12 | 3/4 " | 1,19 | 300 | 50' |
| PRO300J-16 | 1 " | 1,49 | 300 | 50' |
| PRO300J-20 | 1 1/4 " | 1,66 | 300 | 50' |
| PRO300J-24 | 1 1/2 " | 2,01 | 300 | 50' |
| PRO300J-32 | 2 " | 2,57 | 300 | 50' |
| PRO400J-12 | 3/4 " | 1,19 | 400 | 50' |
| PRO400J-16 | 1 " | 1,49 | 400 | 50' |
| PRO400J-20 | 1 1/4 " | 1,66 | 400 | 50' |
| PRO400J-24 | 1 1/2 " | 2,01 | 400 | 50' |
| PRO400J-32 | 2 " | 2,57 | 400 | 50' |

CONTRACTOR AIR

Boyaux import versatile pour l'air sur chantiers de construction, mines et usines, -30°F à 180°F (-35°C à 80°C), tube de caoutchouc synthétique, renforcement de fibres textile, couvert en caoutchouc jaune résistant à l'abrasion.



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| CAY-08 | 1/2 " | 0,91 | 300 | 50' et 100' |
| CAY-12 | 3/4 " | 1,18 | 300 | 50' et 100' |
| CAY-16 | 1 " | 1,50 | 300 | 50' et 100' |
| CAY-20 | 1 1/4 " | 1,69 | 300 | 50' et 100' |
| CAY-24 | 1 1/2 " | 1,97 | 300 | 50' et 100' |
| CAY-32 | 2 " | 2,60 | 300 | 100' |

SUPER SERVICE AIR

Boyaux import heavy duty pour usage sévère sur chantier, mines, etc., -30°F à 180°F (-35°C à 80°C), tube en caoutchouc synthétique, renforcement en fibres textile et couvert en caoutchouc résistant à l'abrasion jaune avec bande.



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|-------------|
| SSY-08 | 1/2 " | 0,91 | 400 | 50' et 100' |
| SSY-12 | 3/4 " | 1,26 | 400 | 50' et 100' |
| SSY-16 | 1 " | 1,50 | 400 | 50' et 100' |
| SSY-20 | 1 1/4 " | 1,85 | 400 | 50' et 100' |
| SSY-24 | 1 1/2 " | 2,09 | 400 | 50' et 100' |
| SSY-32 | 2 " | 2,60 | 400 | 50' et 100' |
| SSY-40 | 2 1/2 " | 3,11 | 400 | 100' |
| SSY-48 | 3 " | 3,74 | 400 | 100' |
| SSY-64 | 4 " | 4,72 | 400 | 100' |



BOYAUX ALIMENTAIRES

PVC clair renforcé

Boyaux approuvés FDA pour l'air, l'eau et les solutions alcalines. Construction PVC clair renforcé de brins de textile permettant l'inspection du médium, 25°F à 150 °F (-5°C à 65 °C).



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| PVC-03 | 3/16 " | 0,38 | 250 | 300' |
| PVC-04 | 1/4 " | 0,43 | 250 | 300' |
| PVC-05 | 5/16 " | 0,53 | 250 | 300' |
| PVC-06 | 3/8 " | 0,59 | 250 | 300' |
| PVC-08 | 1/2 " | 0,71 | 250 | 300' |
| PVC-10 | 5/8 " | 0,87 | 250 | 200' |
| PVC-12 | 3/4 " | 1,02 | 180 | 200' |
| PVC-16 | 1 " | 1,30 | 150 | 200' |
| PVC-20 | 1 1/4 " | 1,61 | 100 | 100' |
| PVC-24 | 1 1/2 " | 1,89 | 85 | 100' |
| PVC-32 | 2 " | 2,44 | 65 | 100' |

TRIX MULTIFOOD

Boyaux contitech tout usage longue durée pour l'industrie alimentaire, tube NBR blanc, sans odeur et sans goût, -4°F à 194°F (-20°C à 90°C).



| No de pièce | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| TRIX-MULTIFOOD-08 | 1/2 " | 0,90 | 290 | 131' |
| TRIX-MULTIFOOD-10 | 5/8 " | 1,02 | 290 | 131' |
| TRIX-MULTIFOOD-12 | 3/4 " | 1,25 | 290 | 131' |

VINYLE CLAIR

Boyaux en vinyle pour transfert d'air, d'eau, de breuvage etc., tube vinyle non toxique, sans odeur et transparent. 15 ° F à 150 ° F (-5°C à 65°C)



| No de pièces | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Pression PSI | Longueur |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|
| CVT-02 | 1/8 " | 0,25 | 65 | 100' |
| CVT-04X.375 | 1/4 XOD 3/8/PI | 0,37 | 55 | 100' |
| CVT-04X.500 | 1/4 XOD 1/2/PI | 0,50 | 55 | 100' |
| CVT-06 | 3/8 " | 0,50 | 45 | 100' |
| CVT-06X.625 | 3/8 XOD 0.625/PI | 0,62 | 55 | 100' |
| CVT-08X.625 | 1/2 XOD 5/8/PI | 0,62 | 30 | 100' |
| CVT-08X750 | 1/2 XOD 3/4/PI | 0,75 | 45 | 100' |
| CVT-10 | 5/8 XOD 3/4/PI | 0,75 | 40 | 100' |
| CVT-12X1.00 | 3/4 " | 1,00 | 35 | 100' |
| CVT-16X1.25 | 1 " | 1,25 | 25 | 100' |
| CVT-20 | 1 1/4 " | 1,50 | 20 | 100' |
| CVT-24X1.88 | 1 1/2 " | 1,88 | 30 | 100' |

PRODUITS PRÊTS À EMPORTER

Sélection de produits déjà assemblés pour usage immédiat sur toutes sortes d'applications sur chantier, en usine, etc.

BOYAUX ASSEMBLÉS AIR - EAU

Tout usage, 250 PSI, boyau nylon/polyuréthane



| No de pièce | Dimensions | Embouts | Couleur |
|-------------|-------------|--------------|---------|
| MP04X50NPT | 1/4 X 50 PI | MALE NPT 1/4 | ROUGE |
| MP06X50NPT | 3/8 X 50 PI | MALE NPT 1/4 | ROUGE |
| MPS06X25NPT | 3/8 X 25 PI | MALE NPT 1/4 | JAUNE |
| MPS06X50NPT | 3/8 X 50 PI | MALE NPT 1/4 | JAUNE |
| MPS08X50NPT | 1/2 X 50 PI | MALE NPT 3/8 | VERT |

BOYAUX ASSEMBLÉS LAVAGE PRESSION



| No de pièce | Dimensions | Embouts | Couleur |
|-----------------|--------------|------------------|---------|
| BLU3-06X1.5XNPT | 3/8 X 1.5 PI | MALE NPT 3/8-MSW | BLEU |
| BLU3-06X15XNPT | 3/8 X 15 PI | MALE NPT 3/8-MSW | BLEU |
| BLU3-06X25XNPT | 3/8 X 25 PI | MALE NPT 3/8-MSW | BLEU |
| BLU3-06X50XNPT | 3/8 X 50 PI | MALE NPT 3/8-MSW | BLEU |
| BLU3-06X100XNPT | 3/8 X 100 PI | MALE NPT 3/8-MSW | BLEU |
| BLU5-06X50XNPT | 3/8 X 50 PI | MALE NPT 3/8-MSW | BLEU |

ACCESSOIRES EQUIPEMENT LAVAGE PRESSION

- Gun-30 Fusil de lavage
- 21724 Lance 24 Po
- 87491710 Pistolet 5 000 PSI

GAMME COMPLÈTE DE BUSES ET ADAPTATEURS

