



BOYAUX ALIMENTAIRES

PVC clair renforcé


Boyaux approuvés FDA pour l'air, l'eau et les solutions alcalines. construction PVC clair renforcé de brins de textile permettant l'inspection du médium, 25°F à 150 °F (-5°C à 65 °C).



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
PVC-03	3/16 "	0,38	250	300'
PVC-04	1/4 "	0,43	250	300'
PVC-05	5/16 "	0,53	250	300'
PVC-06	3/8 "	0,59	250	300'
PVC-08	1/2 "	0,71	250	300'
PVC-10	5/8 "	0,87	250	200'
PVC-12	3/4 "	1,02	180	200'
PVC-16	1 "	1,30	150	200'
PVC-20	1 1/4 "	1,61	100	100'
PVC-24	1 1/2 "	1,89	85	100'
PVC-32	2 "	2,44	65	100'

TRIX MULTIFOOD

Boyaux contitech tout usage longue durée pour l'industrie alimentaire, tube NBR blanc, sans odeur et sans goût, -4°F à 194°F (-20°C à 90°C).



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
TRIX-MULTIFOOD-08	1/2 "	0,90	290	131'
TRIX-MULTIFOOD-10	5/8 "	1,02	290	131'
TRIX-MULTIFOOD-12	3/4 "	1,25	290	131'

VINYLE CLAIR

Boyaux en vinyle pour transfert d'air, d'eau, de breuvage etc., tube vinyle non toxique, sans odeur et transparent. 15 ° F à 150 ° F (-5°C à 65°C)



No de pièces	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
CVT-02	1/8 "	0,25	65	100'
CVT-04X.375	1/4 XOD 3/8/PI	0,37	55	100'
CVT-04X.500	1/4 XOD 1/2/PI	0,50	55	100'
CVT-06	3/8 "	0,50	45	100'
CVT-06X.625	3/8 XOD 0.625/PI	0,62	55	100'
CVT-08X.625	1/2 XOD 5/8/PI	0,62	30	100'
CVT-08X750	1/2 XOD 3/4/PI	0,75	45	100'
CVT-10	5/8 XOD 3/4/PI	0,75	40	100'
CVT-12X1.00	3/4 "	1,00	35	100'
CVT-16X1.25	1 "	1,25	25	100'
CVT-20	1 1/4 "	1,50	20	100'
CVT-24X1.88	1 1/2 "	1,88	30	100'



BOYAUX ALIMENTAIRES

PURPLE SNAKE

Boyaux flexible à bière approuvé FDA, -22°F à 194°F (-30°C à 90°C), tube en caoutchouc non poreux blanc C11R, renforcement en fibres synthétiques, couvert en caoutchouc CR/SBR noir ou rouge, résistant à l'ozone et aux rayons uv, bande bleue et garantie de 3 ans.



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
PURPLESNAKE-16	1 "	1,44	232	131'
PURPLESNAKE-24	1 1/2 "	2,19	232	131'

FORTRESS 300

Boyaux haute qualité résistant à la moisissure pour transfert d'eau, -20°F à 200°F (-29°C à 93°C), tube en caoutchouc noir nitrile synthétique, renforcement spirale textile synthétique, couvert en caoutchouc synthétique carbryn jaune RMA classe A résistant à l'huile et au gras animal.



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
FORTRESS300-08	1/2 "	0,90	300	500'
FORTRESS300-10	5/8 "	1,06	300	500'
FORTRESS300-12	3/4 "	1,19	300	500'
FORTRESS300-16	1 "	1,50	300	450'

FLEX FOOD

Boyaux ultra flexible pour transfert et succion d'aliments approuvé FDA, -25° F à 212°F (-32°C à 100°C), tube en caoutchouc chemivic synthétique blanc, renforcement spirale extile synthétique ave helix acier galvanisé, couvert en caoutchouc corrugué chemivic synthétique blanc ou gris.



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
EXTFOOD-24	1/2 "	1,94	150	100'
EXTFOOD-32	2 "	2,40	150	100'
EXTFOOD-40	2 1/2 "	3,00	150	100'
EXTFOOD-48	3 "	3,50	150	100'
EXTFOOD-64	4 "	4,60	150	100'

PVC FOOD (TIGERFLEX)

Boyaux clair en pvc avec helix de renforcement en pvc rigide blanc, pour transfert et succion d'aliments et de cosmétiques, -10° F à 150°F (-23°C à 65°C), matériaux secs ou liquide, vacuum 29 HG.



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
FPVC-12	3/4 "	0,95	85	50 ou 100'
FPVC-16	1 "	1,24	80	50 ou 100'
FPVC-20	1 1/4 "	1,54	80	50 ou 100'
FPVC-24	1 1/2 "	1,81	70	50 ou 100'
FPVC-32	2 "	2,39	70	50 ou 100'