

PRODUITS PRÊTS À EMPORTER

BOYAUX À ESSENCE POUR POMPE OU RÉSERVOIR MOBILE

Boyaux caoutchouc Conti-Tech approuvé ULC, autres longueurs disponibles.



No de pièce	Dimensions	Type
MON-GAS-012	3/4 X 12 PI	RÉGULIER
MON-GAS-017	3/4 X 17 PI	RÉGULIER
MON-GAS-020	3/4 X 20 PI	RÉGULIER
MON-GAS-030	3/4 X 30 PI	RÉGULIER
MON-GAS-060	3/4 X 60 PI	RÉGULIER
MON-GAS-112	1 X 12 PI	RÉGULIER
MON-GAS-115	1 X 15 PI	RÉGULIER
MON-GAS-117	1 X 17 PI	RÉGULIER
MON-GAS-125	1 X 25 PI	RÉGULIER
MON-ARC-020	3/4 X 20 PI	ARCTIQUE
MON-ARC-050	3/4 X 50 PI	ARCTIQUE
MON-ARC-112	1 X 12 PI	ARCTIQUE
MON-ARC-117	1 X 17 PI	ARCTIQUE
MON-ARC-120	1 X 20 PI	ARCTIQUE
MON-ARC-130	1 X 30 PI	ARCTIQUE
MON-FARM-020	3/4 X 20 PI	AGRICOLE
MON-GAS-FX12	Raccord 3/4"	FIXE
MON-GAS-FX16	Raccord 1"	FIXE
MON-GAS-SW12	Raccord 3/4"	TOURNANT
MON-GAS-SW16	Raccord 1"	TOURNANT

Pistolet manuel à essence

1537Z - 1" NPT

1538Z - 3/4 " NPT

Joint tournant "superswivel" male-fem 3/4" pour essence

HUS-0350

PRODUITS PRÊTS À EMPORTER

Boyau radiateur automotive



RADHD-xx

Boyau en caoutchouc EPDM,
Versigard Contitech,
renforcement 2 brins,
-40°F à 260 °F (-40°C à 125°C),
spécifications SAE 20R1 D1,
longueur de 3 pieds, noir



RADHIBL-xx

Boyau en caoutchouc Hi-Miler
EPDM, Versigard Contitech,
renforcement 2 brins,
-40°F à 300 °F (-40°C à 149°C),
spécifications SAE 20R1 D1,
longueur de 3 pieds, bleu

DIAMÈTRE INTERIEUR	BOYAU RADHD	BOYAU RADHIBL	PRESSION MAXIMALE
7/8	--	RADHIBL-14	150 PSI
1	RADHD-16	RADHIBL-16	150 PSI
1-1/8	--	RADHIBL-18	150 PSI
1-1/4	RADHD-20	RADHIBL-20	150 PSI
1-3/8	--	RADHIBL-22	150 PSI
1-1/2	RADHD-24	RADHIBL-24	150 PSI
1-5/8	RADHD-26	RADHIBL-26	150 PSI
1-3/4	RADHD-28	RADHIBL-28	150 PSI
1-7/8	--	RADHIBL-30	150 PSI
2	RADHD-32	RADHIBL-32	150 PSI
2-1/8	--	RADHIBL-34	125 PSI
2-1/4	RADHD-36	RADHIBL-36	125 PSI
2-3/8	--	RADHIBL-38	125 PSI
2-1/2	RADHD-40	RADHIBL-40	125 PSI
2-5/8	RADHD-42	RADHIBL-42	125 PSI
2-3/4	RADHD-44	RADHIBL-44	125 PSI
3	RADHD-48	RADHIBL-48	125 PSI
3-1/2	RADHD-56	RADHIBL-56	125 PSI
4	RADHD-64	RADHIBL-64	125 PSI



PRODUITS PRÊTS À EMPORTER



Boyaux chaufferette " Heater hose"

Boyaux caoutchouc EPDM construit pour applications automotive des températures sous le capot, -40°F à 300°F (-40°C à 149°C), spécification SAE20R3 class DE HT EC, couleur bleu ou noir, renforcement 2 brins aramid

DIAMÈTRE INTERIEUR	NOIR	BLEU	PRESSION MAXIMALE
3/8	CHAUFNR-06	CHAUFBL-06	250 PSI
1/2	CHAUFNR-08	CHAUFBL-08	250 PSI
5/8	CHAUFNR-10	CHAUFBL-10	250 PSI
3/4	CHAUFNR-12	CHAUFBL-12	250 PSI
1	CHAUFNR-16	CHAUFBL-16	250 PSI
1-1/4	CHAUFNR-20	CHAUFBL-20	250 PSI