



BOYAUX INDUSTRIELS - TOUT USAGE

PUSH-ON

Boyau de style "push-on" pour service avec raccords sans collet, push-on sur application industrielle, -40°F à 212°F (-40°C à 100°C), tube en caoutchouc synthétique chemivic, renforcement spirale textile aramide, couvert en caoutchouc noir chemivic, disponible en bleu.



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
GRIP250-04	1/4 "	0,50	250	500'
GRIP250-05	5/16 "	0,60	250	500'
GRIP250-06	3/8 "	0,62	250	500'
GRIP250-08	1/2 "	0,75	250	500'
GRIP250-10	5/8 "	0,92	250	500'
GRIP250-12	3/4 "	1,03	250	500'
GRIP300-04B	1/4 "	0,50	350	500'
GRIP300-06B	3/8 "	0,65	350	500'
GRIP300-08B	1/2 "	0,75	350	500'

PUSH-ON - Couvert coton

Boyau de style "push-on" pour service avec raccords sans collet, push on sur applications industrielles, -40°F à 212°F (-40°C à 100°C) tube en caoutchouc synthétique chemivic, renforcement un brin textile, couvert en coton fibre noir résistant à l'huile.



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
GRIP250TC-04	1/4 "	0,50	300	500'
GRIP250TC-06	3/8 "	0,62	300	500'
GRIP250TC-08	1/2 "	0,75	300	500'
GRIP250TC-10	5/8 "	0,92	300	500'
GRIP250TC-12	3/4 "	1,03	300	500'



BOYAU TRANSFERT D'HUILE

EXTREME FLEX

Boyau ultra flexible et léger en caoutchouc pour le transfert d'huile sur l'équipement mobile en usine, -40° -40°F à 212°F (-40°C à 100°C), couvert corrugué assurant un meilleur coefficient de trainée et une résistance supérieure à l'abrasion, tube en caoutchouc nitrile synthétique, couvert en caoutchouc noir synthétique corrugué.



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
EXTPET-12	3/4 "	1,20	250	100'
EXTPET-16	1 "	1,45	250	100'
EXTPET-24	1 1/2 "	1,91	250	100'
EXTPET-32	2 "	2,43	250	100'
EXTPET-40	2 1/2 "	3,00	200	100'
EXTPET-48	3 "	3,50	200	100'
EXTPET-64	4 "	4,56	150	100'
EXTPET-96	6 "	6,62	150	100'

FLEX PETRO

Boyau en caoutchouc noir pour produits pétroliers, 25°F à 180°F (-32°C à 82°C), renforcement fibre synthétique spirale avec hélix acier, tube en caoutchouc nitrile synthétique, couvert en caoutchouc noir lisse synthétique avec bande rouge.



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
FLEXPETRO-16	1 "	1.50	150	100'
FLEXPETRO-20	1 1/4 "	1.76	150	100'
FLEXPETRO-24	1 1/2 "	2.03	150	100'
FLEXPETRO-32	2 "	2,39	150	100'
FLEXPETRO-48	3 "	3.52	150	100'
FLEXPETRO-64	4 "	4.57	150	100'

TANKTRUCK

Boyau import pour le transfert et la succion d'huile, -30°F à 200°F (-35°C à 93°C), tube et couvert en caoutchouc noir synthétique.



No de pièce	Diamètre intérieur	Diamètre extérieur	Pression PSI	Longueur
TANKTRUCK-12	3/4 "	1,14	150	100'
TANKTRUCK-16	1 "	1,42	150	100'
TANKTRUCK-20	1 1/4 "	1,65	150	100'
TANKTRUCK-24	1 1/2 "	1,93	150	100'
TANKTRUCK-28	1 3/4 "	2,24	150	100'
TANKTRUCK-32	2 "	2,52	150	100'
TANKTRUCK-40	2 1/2 "	2,99	150	100'
TANKTRUCK-48	3 "	3,54	150	100'
TANKTRUCK-64	4 "	4.60	150	100'
TANKTRUCK-80	6 "	6.89	150	100'