



RACCORDS INDUSTRIELS

RACCORDS "CAM AND GROOVE" EN ALUMINIUM OU EN ACIER INOXYDABLE

Également offerts en laiton (BR), en polypropylène (PP) et en nylon (NY)

Diamètres disponibles de 1/2" à 6"



Adapteur mâle x femelle NPT



Connecteur femelle x mâle NPT



Embout femelle à boyau



Connecteur femelle X femelle NPT

DIAMÈTRE	PARTIE A		PARTIE B		PARTIE C		PARTIE D	
	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX
1/2	050A	050ASS	050B	050BSS	050C	050CSS	050D	050DSS
3/4	075A	075ASS	075B	075BSS	075C	075CSS	075D	075DSS
1	100A	100ASS	100B	100BSS	100C	100CSS	100D	100DSS
1 1/4	125A	125ASS	125B	125BSS	125C	125CSS	125D	125DSS
1 1/2	150A	150ASS	150B	150BSS	150C	150CSS	150D	150DSS
2	200A	200ASS	200B	200BSS	200C	200CSS	200D	200DSS
2 1/2	250A	250ASS	250B	250BSS	250C	250CSS	250D	250DSS
3	300A	300ASS	300B	300BSS	300C	300CSS	300D	300DSS
4	400A	400ASS	400B	400BSS	400C	400CSS	400D	400DSS
5	500A	500ASS	500B	500BSS	500C	500CSS	500D	500DSS
6	600A	600ASS	600B	600BSS	600C	600CSS	600D	600DSS



Embout mâle à boyau



Adapteur mâle x mâle NPT



CAP protecteur "dust cap"



Bouchon protecteur "dust cap"

DIAMÈTRE	PARTIE E		PARTIE F		PARTIE DC		PARTIE DP	
	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX
1/2	050E	050ESS	050F	050FSS	050DC	050DCSS	050DP	050DPSS
3/4	075E	075ESS	075F	075FSS	075DC	075DCSS	075DP	075DPSS
1	100E	100ESS	100F	100FSS	100DC	100DCSS	100DP	100DPSS
1 1/4	125E	125ESS	125F	125FSS	125DC	125DCSS	125DP	125DPSS
1 1/2	150E	150ESS	150F	150FSS	150DC	150DCSS	150DP	150DPSS
2	200E	200ESS	200F	200FSS	200DC	200DCSS	200DP	200DPSS
2 1/2	250E	250ESS	250F	250FSS	250DC	250DCSS	250DP	250DPSS
3	300E	300ESS	300F	300FSS	300DC	300DCSS	300DP	300DPSS
4	400E	400ESS	400F	400FSS	400DC	400DCSS	400DP	400DPSS
5	500E	500ESS	500F	500FSS	500DC	500DCSS	500DP	500DPSS
6	600E	600ESS	600F	600FSS	600DC	600DCSS	600DP	600DPSS

RACCORDS INDUSTRIELS

RACCORDS TYPE "COMBINAISON NIPPLE" ET UNIVERSELS



Embout à boyau "Combinaison nipple"



DIAMÈTRE	COMBINAISON NIPPLE		MENDER		BNS	
	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX
1/2	CN-08	CN-08SS	M-08	M-08SS	BNS44	BNS44SS
3/4	CN-12	CN-12SS	M-12	M-12SS	BNS64	BNS64SS
1	CN-16	CN-16SS	M-16	M-16SS	-	-
1 1/4	CN-20	CN-20SS	M-20	M-20SS	-	-
1 1/2	CN-24	CN-24SS	M-24	M-24SS	-	-
2	CN-32	CN-32SS	M-32	M-32SS	-	-
2 1/2	CN-40	CN-40SS	M-40	M-40SS	-	-
3	CN-48	CN-48SS	M-48	M-48SS	-	-
4	CN-64	CN-64SS	M-64	M-64SS	-	-
6	CN-96	CN-96SS	M-96	M-96SS	-	-
8	CN-128	CN-128SS	M-128	M-128SS	-	-



WSR-2
Câble de retenue, boyau à air sur machine



WHIP-L
Câble de sécurité, boyau à air, long, 1/2" à 3"



WHIP-S
Câble de sécurité, boyau à air, court, 1/2" à 1 1/4"



Adapteur tournant pour outils à air



ATS1212H
1/2" hose barb

DIAMÈTRE	ALUMINIUM
1/4	D344U
3/8	D346U
1/2	D348U

RACCORDS INDUSTRIELS

FERRULES À SERTIR King crimp "Cam and Groove"



Embout mâle



Embout femelle




Embout NPT

DIAMÈTRE	PARTIE C			PARTIE E			COMBINAISON NIPPLE NPT	
	ALUMINIUM	INOX	BRASS	ALUMINIUM	INOX	BRASS	SCH80 ACIER CARBONE	316SS
1	100C-ALCR	100C-SSCR	100C-BRCR	100E-ALCR	100E-SSCR	100E-BRCR	CN-16CR-CS	CN-16CR-SS
1 1/4	-	-	-	-	-	-	CN-20CR-CS	CN-20CR-SS
1 1/2	150C-ALCR	150C-SSCR	150C-BRCR	150E-ALCR	150E-SSCR	150E-BRCR	CN-24CR-CS	CN-24CR-SS
2	200C-ALCR	200C-SSCR	200C-BRCR	200E-ALCR	200E-SSCR	200E-BRCR	CN-32CR-CS	CN-32CR-SS
2 1/2	250C-ALCR	250C-SSCR	250C-BRCR	250E-ALCR	250E-SSCR	250E-BRCR	-	-
3	300C-ALCR	300C-SSCR	300C-BRCR	300E-ALCR	300E-SSCR	300E-BRCR	CN-40CR-CS	CN-40CR-SS
4	400C-ALCR	400C-SSCR	400C-BRCR	400E-ALCR	400E-SSCR	400E-BRCR	CN-64CR-CS	CN-64CR-SS
6	600C-ALCR	600C-SSCR	600C-BRCR	600E-ALCR	600E-SSCR	600E-BRCR	CN-96CR-CS	CN-96CR-SS

Crimp sleeve CS

CF - XX x XXX - XX
CF - 32 X 2.500 - SS304



①

Crimp ferrule

②

Diamètre intérieur du boyau

③

Diamètre intérieur ferrule/sleeve

④

 CS= Acier carbone
SS304 = Inox 304

CS OU CF

 - 16
- 20
- 24
- 32
- 40
- 48
- 64
- 80
- 96

 Déterminé par le diamètre
extérieur du boyau

RACCORDS INDUSTRIELS



Embout à boyau type universel



Adapteur mâle x mâle NPT



Connecteur femelle x femelle NPT




Joint d'étanchéité

	RAC. UNI. HE		RAC. UNI. ME		RAC. UNI. FE		UG2R
DIAMÈTRE	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX	ALUMINIUM	INOX	NITRILE
3/8	HE-038	HE-038SS	ME-038	ME-038SS	-	-	UG-2-R UG-4-R
1/2	HE-050	HE-050SS	ME-050	ME-050SS	FE-050	FE-050SS	
3/4	HE-075	HE-075SS	ME-075	ME-075SS	FE-075	FE-075SS	
1	HE-100	HE-100SS	ME-100	ME-100SS	FE-100	FE-100SS	
1 1/4	-	-	-	-	-	-	
1 1/2	-	-	-	-	-	-	
2	-	-	-	-	-	-	

DUAL LOCK QUICK

Coupleur avec bague moletée de verrouillage



	HOSE END BARB	MALE NPT	FEMELLE NPT
DIAMÈTRE			
3/8	4PS3-FS	4PM3-FS	
1/2	4PS4-FS	4PM4-FS	4PF4-FS
3/4	4PS6-FS	4PM6-FS	4PF6-FS
1	4PS8-FS	4PM8-FS	