



Matériel - Material

Embout cuivre / Copper sweat ends	Bagues / Braidsleeve	Tressage / Braid	Boyau annulaire / Annular hose
ASTM B88	ASTM A240-A249-A554 / 304L	ASTM 580 / 304L	ASTM A240 / 321
Cuivre / Copper	Acier inox / Stainless Steel	Acier inox / Stainless Steel	Acier inox / Stainless Steel

Specifications

Numéro de Pièce Part number	Diamètre x longueur Diameter x length	Décentrage latéral Lateral offset	Pression d'opération Maximum Maximum operating pressure		Poids Weight (LBS)
			PSI @ 70°F	PSI @ 250°F	
MFCC-008	1/2" x 12"	1.370"	722	577	0.26
MFCC-012	3/4" x 12"	1.280"	582	466	0.49
MFCC-016	1" x 12"	0.990"	494	395	0.92
MFCC-020	1-1/4" x 12"	0.510"	439	351	1.54
MFCC-024	1-1/2" x 12"	0.445"	408	327	2.47
MFCC-032	2" x 12"	0.435"	364	291	2.83
MFCC-040	2-1/2" x 14"	0.286"	336	269	4.34
MFCC-048	3" x 14"	0.240"	317	254	5.88

** Le décentrage latéral ne doit pas dépasser 25% du rayon de courbure dynamique / Lateral offset should never exceeds 25% of the dynamic bend radius.

Client _____

Projet _____

Requête ou Bon d'Achat _____



FLEXIBLES MÉTALLIQUES ET JOINTS D'EXPANSION
METALLIC FLEXIBLE HOSES & EXPANSION JOINTS

www.hebdraulique.ca

flexible@hebdraulique.ca

Sans frais / Toll free

1-800-461-5966

Dessiné par Drawn by	JFP	Date	05/17	Vérifié par Verified by	MJ	Date	05/17	Échelle Scale	N/A
-------------------------	-----	------	-------	----------------------------	----	------	-------	------------------	-----

*Ce document est la propriété de Hebdraulique® et est fourni avec l'entente que le dessin, le savoir faire et l'information décrit ci-dessus ne sera pas reproduit, copié, prêté ou disposé directement ou indirectement de quelque façon à l'exception du but spécifique pour lequel il a été fourni.

*This document is the property of Hebdraulique® and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is it to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.

Description

Boyau flexible acier inox / embout cuivre à souder

Stainless steel hose assembly / copper sweat ends

No. dessin

MFCC

Rev.

4