



Modèle	Diam. x Long.	Décentrage Maximum ("po)	Pression maximale d'opération		Poids Approx. (lbs.)
			@ 70°F (psi)	@ 250°F	
MFVA-032	2" x 12"	1/4"	427	375	16
MFVA-040	2-1/2" x 12"	1/4"	398	350	20
MFVA-048	3" x 12"	1/4"	341	300	23
MFVA-064	4" x 15"	3/8"	284	249	35
MFVA-080	5" x 18"	1/2"	170	150	46
MFVA-096	6" x 18"	3/8"	199	175	53
MFVA-128	8" x 18"	1/4"	234	205	80
MFVA-160	10" x 18"	1/8"	230	202	115
MFVA-192	12" x 18"	1/8"	161	141	175

\*\*Assemblés à pression plus élevée disponible sur demande\*\*

Matériel	
Boyau, tressage et bagues	Embouts
Acier inoxydable T-304L	Acier carbone

Client \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_

Requête ou Bon d'Achat \_\_\_\_\_



WWW.HEBDRAULIQUE.CA

flexible@hebdraulique.ca

Sans frais : 1-800-461-5966

Description

**Connecteurs flexible à embouts rainuré ced 40 / acier carbone**

Dessiné par	JFP	Date	08/15	Vérifié par	EP	Date	08/15	Échelle	N/A
-------------	-----	------	-------	-------------	----	------	-------	---------	-----

\*Ce document est la propriété de Hebdraulique et est fourni avec l'entente que le dessin, le savoir faire et l'information décrit ci-dessus ne sera pas reproduit, copié, prêté ou disposé directement ou indirectement de quelque façon à l'exception du but spécifique pour lequel il a été fourni.

\*This document is the property of Hebdraulique and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is it to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.

No. dessin

**MFVA**

Rev.

**3**