



Modèle	Diam. x Long.	Décentrage Maximum (""po)	Pression maximale d'opération		Poids Approx. (lbs.)
			@ 70°F (psi)	@ 250°F	
MFVE-032	2" x 12"	1/4"	398	350	16
MFVE-040	2-1/2" x 12"	1/4"	341	300	20
MFVE-048	3" x 12"	1/4"	256	225	23
MFVE-064	4" x 15"	3/8"	227	199	35
MFVE-080	5" x 18"	1/2"	170	150	46
MFVE-096	6" x 18"	3/8"	142	125	53
MFVE-128	8" x 18"	1/4"	234	205	80
MFVE-160	10" x 18"	1/8"	230	202	115
MFVE-192	12" x 18"	1/8"	161	141	175

\*\*Assemblés à pression plus élevée disponible sur demande\*\*

Matériel	
Boyau, tressage et bagues	Embouts
Acier inoxydable T-304L	Acier inoxydable T-316L

Client \_\_\_\_\_

Projet \_\_\_\_\_

Requête ou Bon d'Achat \_\_\_\_\_



Description

**Connecteur standar à embouts  
rainurés en acier inoxydable**

Dessiné par	EP	Date	09-11	Vérfié par	JFP	Date	09-11	Échelle	N/A
-------------	----	------	-------	------------	-----	------	-------	---------	-----

\*Ce document est la propriété de Hebdraulique et est fourni avec l'entente que le dessin, le savoir faire et l'information décrit ci-dessus ne sera pas reproduit, copié, prêté ou disposé directement ou indirectement de quelque façon à l'exception du but spécifique pour lequel il a été fourni.

\*This document is the property of Hebdraulique and is supplied with the understanding that the design, know how, and information described herein shall not be reproduced, copied, lent or disposed of either directly or indirectly, nor is it to be used for any purpose other than that for which it is specifically furnished.

No. dessin

**MFVE**

Rev.

**2**