



****Note importante****

Des tiges de contrôle doivent être installé à des pressions dépassant.

135 Psig / 930 kpa 1" à 4"
 135 Psig / 930 kpa 5" à 10"
 90 Psig / 620 Kpa 12" à 14"
 45 Psig / 310 Kpa 16" à 24"

**Mouvement alloué
 (Compression et extension axiale)**

Note: L'espace total alloué ne doit pas dépasser les capacités de compression et d'élongation du joint de caoutchouc

KCR

Ensemble de tiges de contrôle Pour joints de caoutchouc

Chaque ensemble comprend:

- 2 tiges filetées
- 4 plaques de perçage 150#
- 16 écrous
- 8 rondelles plates
- 8 rondelles en EPDM

# De pièces	Dia.	Type de joint
KCR-032	2"	Simple et double sphère
KCR-040	2-1/2"	Simple et double sphère
KCR-048	3"	Simple et double sphère
KCR-1-064	4"	Simple sphère
KCR-2-064	4"	Double sphère
KCR-1-080	5"	Simple sphère
KCR-2-080	5"	Double sphère
KCR-1-096	6"	Simple sphère
KCR-2-096	6"	Double sphère
KCR-1-128	8"	Simple sphère
KCR-2-128	8"	Double sphère
KCR-1-160	10"	Simple sphère
KCR-2-160	10"	Double sphère
KCR-1-192	12"	Simple sphère
KCR-2-192	12"	Double sphère

Autres diamètres disponibles sur demande



www.hebdraulique.ca

8410 Champ d'Eau, St-Léonard, Qc H1P 1Y3

Sans Frais: 1-800-461-5966

Tél: 514-327-5966

Fax: 514-327-6966

flexible@hebdraulique.ca